



Vorteile:

- Extrem leistungsfähig auch mit kleinen Trägergeräten
- Ideal zum Einsatz in Innenräumen, vollwertig für Abbrucharbeiten
- Brechkraft durch Druckübersetzer, unabhängig vom Druck des Trägergerätes
- Austauschbare Brechspitzen und Armierungsschneiden

Points forts:

- *Extrêmement puissant même sur mini-pelle*
- *Idéal pour les travaux de démolition dans les bâtiments*
- *Force de coupe du multiplicateur de pression est indépendante de la pression de l'engin porteur*
- *Couteaux et dents interchangeables*



Abbruchzange CC für Kleinbagger *Pince de démolition CC pour petites pelles*

Typ / Daten <i>Type / Données techniques</i>		CC 260	CC 340	CC 440	CC 480	CC 580	CC 700
Baggergewicht <i>Poids de l'engin porteur</i>	t	1.2	1.5-2.7	2.5-4.5	4-6	5.5-9	7-15
Gewicht ohne Adapter <i>Poids sans attache</i>	kg	74	150	235	275	360	535
Max. Ölmenge <i>Débit d'huile max.</i>	l/min	30	100	100	100	100	150
Min. Anschlussdruck <i>Pression de raccordement min.</i>	bar	155	165	175	175	175	175
Max. Anschlussdruck <i>Pression de raccordement max.</i>	bar	250	250	250	250	250	250
Max. Betriebsdruck <i>Pression max.</i>	bar	500	470	500	500	500	500
Brechkraft <i>Puissance</i>	t	22	37	44	50	54	70
Öffnungsweite <i>Ouverture</i>	mm	250	343	440	460	565	650
Frei drehbar <i>Rotation libre</i>		ja <i>oui</i>	ja <i>oui</i>	ja <i>oui</i>	ja <i>oui</i>	ja <i>oui</i>	ja <i>oui</i>
Schnittkapazität Armierungsstahl <i>Capacité de coupe de l'acier d'armature</i>	mm	1x16	1x30	1x30	1x30	1x30	1x30