



Vorteile:

- Präzision
- Wartungsarm
- Vielseitigkeit

Points forts:

- Précision
- Entretien réduit
- Polyvalence

Anbauverdichter PV Plaque vibrante PV

Typ / Daten <i>Type / Données techniques</i>		PV 300	PV 450	PV 600	PV 700	PV 850
Baggergewicht <i>Poids de l'engin porteur</i>	t	1.5-5	4-10	6-15	12-25	20-40
Gewicht ohne Adapter <i>Poids sans attache</i>	kg	190	300	410	875	1040
Ölmenge Opt./Max. <i>Débit d'huile opt./max.</i>	l/opt. l/max.	30 50	57 100	75 130	110 140	155 180
Min. Betriebsdruck <i>Pression min.</i>	bar	160	160	160	160	160
Drehmotor / <i>Moteur de rotation</i> Ölmenge / <i>Débit d'huile</i> Druck max. / <i>Pression max.</i>	l/min bar	30 190	30 190	30 190	30 190	30 190
Dynamische Kraft <i>Puissance dynamique</i>	kN	15	27	34	68	93
Frequenz <i>Fréquence</i>	Hz	35	35	35	35	35
Abmessungen (L x B) <i>Dimensions (L x L)</i>	mm	290x710	440x710	550x890	710x1160	860x1110
Hydraulikmodus <i>Circuit hydraulique</i>		Einfachwirkend <i>Circuit marteau</i>				
Leckölleitung erforderlich <i>Drain retour réservoir</i>		nein <i>non</i>	nein <i>non</i>	nein <i>non</i>	ja <i>oui</i>	ja <i>oui</i>

Drehantrieb 360° (optional)
Moteur de rotation à 360° (en option)