Hydremag AG 2024

Urnäscherstrasse 54
info@hydremag.ch
Rte de Grandcour 78c

CH-9104 Waldstatt AR
www.hydremag.ch
CH-1530 Payerne VD

Tel. 071 353 77 00
Fax 071 353 77 01
Tél. 026 660 01 80
Fax 026 660 01 81

Miete / Location ▼ Verkauf / Ventre ▼ Reparatur / Réparation

mit optionalen Zähnen (3+2 Esco)
avec dents en option (3+2 Esco)

Vorteile:
- Sekundenschnelles Aufnehmen/Abwerfen
- Leistungsstarker Generator
- Serienmässiger Mengenteiler – Schutz vor zu hoher Ölmenge
- Gehäuse massiv und komplett geschlossen – idealer Schutz im Abbruch
- Massive Servicedeckel für einfache Wartung
- Optional LED Leuchte – Optische Kontrolle der Ölmenge

Points forts:
- *L'aimantation et désaimantion rapide*
- *Un générateur puissant*
- *Limiteur de débit d'huile – protége contre un débit excessif*
- *Carcasse solide et complètement fermée – donne une protection idéale sur les chantiers*
- *Couvercles de services solides pour une maintenance facile*
- *Lampe LED en option – contrôle optique du débit d'huile*

Lasthebemagnet ESA
Electro-aimant ESA

Typ / Daten ***Type / Données techniques***		**ESA 80**	**ESA 90**	**ESA 100**	**ESA 100-9**	**ESA 125**	**ESA 125-10**	**ESA 150**
Baggergewicht *Poids de l'engin porteur*	t	7-10	10-15	18-22	18-22	22-50	25-60	35-70
Gewicht ohne Adapter *Poids sans attache*	kg	820	870	1610	2080	2080	2680	3130
Ölmenge Opt./Max. *Débit d'huile opt./max.*	l/opt. l/max.	35 40	35 40	70 100	70 100	70 100	70 100	70 100
Max. Anschlussdruck *Pression de raccordement max.*	bar	210	210	210	210	210	210	210
Leistung *Puissance*	kW	3.2	3.4	5.5	9.0	7.2	10.0	11.0
Max. Betriebsspannung *Tension max. du réseau*	Volt	220	220	220	220	220	220	220
Durchmesser Magnet *Diamètre de l'electro-aimant*	mm	820	900	1050	1050	1250	1250	1500
Hydraulikmodus *Circuit hydraulique*		Einfachwirkend *Circuit marteau*						
Leckölleitung erforderlich *Drain retour réservoir*		ja *oui*	ja *oui*	ja *oui*	ja *oui*	ja *oui*	ja *oui*	ja *oui*