



### Eigenschaften:

- Zur Manipulation von Trägern, Bohrrohren usw.
- Wechselbare Klemmen zur Aufnahme verschiedenster Träger und Rohre

### Caractéristiques:

- Pour la manipulation des poutrelles-pieux, des tubes poteau, etc.
- Pincers interchangeables pour la manipulation de différentes poutrelles et de tubes



## Manipulator PM Manipulateur PM

Typ / Daten <i>Type / Données techniques</i>		PM 50-80 Basis	PM 50-80
Baggergewicht <i>Poids de l'engin porteur</i>	t	8-25	8-25
Gewicht ohne Adapter <i>Poids sans attache</i>	kg	355	550
Min. - max./Opt. Ölmenge <i>Débit d'huile min. - max. / opt.</i>	l/min	20-40/40	20-100/40
Betriebsdruck <i>Pression</i>	bar	200-250	200-250
Rotation <i>Rotation</i>		nein <i>non</i>	ja <i>oui</i>
Tiltfunktion <i>Fonction de tilt</i>		nein <i>non</i>	ja <i>oui</i>
Max. Tragkraft <i>Portée max.</i>	kg	1400	600
Schliesskraft <i>Force de fermeture</i>	kg	4500	4500
Elektrischer Anschluss <i>Raccordement électrique</i>		nein <i>non</i>	ja <i>oui</i>
Hydraulikmodus <i>Circuit hydraulique</i>		Doppelwirkend <i>Double effet</i>	Einfachwirkend <i>Circuit marteau</i>
Leckölleitung erforderlich <i>Drain retour réservoir</i>		nein <i>non</i>	nein <i>non</i>