



## Pfahl-Vibroramme PM *Vibrofonceur pour pieux PM*

Typ / Daten <i>Type / Données techniques</i>		PM 602	PM 702B
Baggergewicht <i>Poids de l'engin porteur</i>	t	15-25	20-30
Gewicht ohne Adapter <i>Poids sans attache</i>	kg	1200	1500
Ölmenge Vibroramme <i>Débit d'huile pour vibration</i>	l/min	100	100
Max. Betriebsdruck Vibroramme <i>Pression max. pour vibration</i>	bar	150	250
Ölmenge Zange <i>Débit d'huile pour pince</i>	l/min	40	40
Max. Betriebsdruck Zange <i>Pression max. pour pince</i>	bar	150	150
Max. Öffnungsweite Greifer <i>Ouverture pince max.</i>	mm	420	420
Max. Schliessweite Greifer <i>Fermeture pince max.</i>	mm	100	100
Dynamische Schlagkraft <i>Force d'impact dynamique</i>	kN	118	235
Hydraulikmodus <i>Circuit hydraulique</i>		Einfachwirkend <i>Circuit marteau</i>	Einfachwirkend <i>Circuit marteau</i>
Max. Staudruck bei Lecköl <i>Pression du retour drain max.</i>	bar	5	5
Leckölleitung erforderlich <i>Drain retour réservoir</i>		ja <i>oui</i>	ja <i>oui</i>