



Vorteile:

- Perfekte Bearbeitung
- Konstante Frästiefe
- Fräsen von horizontalen, vertikalen oder geneigten Oberflächen
- Ideal zum Profilieren
- Wasserbedüsung optional

Points forts:

- *Finition parfaite*
- *Épaisseur de fraisage constante*
- *Fraisage sur des surfaces horizontales, verticales ou inclinées*
- *Outil idéal pour les travaux de profilage*
- *Option buse d'eau*

Profilierfräse MP

Raboteuse pour profilage MP

Typ / Daten <i>Type / Données techniques</i>		MP 500	MP 600	MP 800	MP 1000
Baggergewicht <i>Poids de l'engin porteur</i>	t	11-20	14-22	22-40	22-40
Gewicht ohne Adapter <i>Poids sans attache</i>	kg	1200	1500	2000	2200
Ölmenge bei 0 bar <i>Débit d'huile à 0 bar</i>	l/min	130-180	150-200	250-380	250-380
Max. Betriebsdruck <i>Pression max.</i>	bar	350	350	350	350
Fräsbreite <i>Largeur de fraisage</i>	mm	500	600	800	1000
Max. Frästiefe <i>Profondeur de fraisage max.</i>	mm	100	100	100	100
Max. Fräskraft <i>Force de fraisage max.</i>	kN	21	31	43.8	43.8
Drehzahl <i>Vitesse de rotation</i>	U/min <i>rpm</i>	90-130	85-100	85-135	85-135
Hydraulikmodus <i>Circuit hydraulique</i>		Doppelwirkend <i>Double effet</i>			
Leckölleitung erforderlich <i>Drain retour réservoir</i>		ja <i>oui</i>	ja <i>oui</i>	ja <i>oui</i>	ja <i>oui</i>