



ausgerüstet mit einer Dreh- und Tiltvorrichtung
équipé d'un dispositif de rotation et d'un tilt

Einsatzbereich - *Application*



Spundwandlarsen
Palplanches

Breite / *Largeur* :
400 - 1200 mm



Pfahlprofile
Poutrelles-pieux

Grösse / *Grandeur*:
HP 220 - HP 360
(DIN EN 10365)



Rohre & Holzpfähle
Tubes poteau & pieux en bois

100-457 mm (MG 60/90)
254-610 mm (MG 60/90)*
355-762 mm (MG 60/90)*

Seitengriffframme Grizzly MG *Vibrofonceur à prise latérale Grizzly MG*

Typ / Daten <i>Type / Données techniques</i>		MG 60	MG 90
Baggergewicht <i>Poids de l'engin porteur</i>	t	22-30	30-45
Gewicht ohne Adapter <i>Poids sans attache</i>	kg	2770	3770
Ölmenge bei 300 bar <i>Débit d'huile à 300 bar</i>	l/min	170	227
Max. Betriebsdruck <i>Pression max.</i>	bar	310	310
Drehzahl <i>Vitesse de rotation</i>	U/min rpm	2800	2800
Zentrifugalkraft <i>Force centrifuge</i>	kN	588	883
Max. Schwingbreite <i>Amplitude max.</i>	mm	9	10.5
Höhe <i>Hauteur</i>	mm	2108	2337
Drehung / Tilt <i>Angle de rotation / tilt</i>		360° / 40°	360° / 40°
Elektrischer Anschluss <i>Raccordement électrique</i>		24 Volt	
Hydraulikmodus <i>Circuit hydraulique</i>		Einfachwirkend mit Doppelpumpenmodus <i>Circuit marteau avec mode double pompe</i>	
Leckölleitung erforderlich <i>Drain retour réservoir</i>		ja <i>oui</i>	ja <i>oui</i>



*Auf Anfrage
*Sur demande